

CUTIE DISTRIBUȚIE DIN PLASTIC UȘĂ GRI



CARACTERISTICI TEHNICE

- Rezistență la: agenți chimici, acizi, ulei, săruri
- Tensiune maximă în utilizare: până la 690V
- Curent maxim în utilizare: până la 800A
- Temperatură operare: -35°C ÷ 65°C
- Material: HB ABS
- Placă metalică: oțel galvanizat 1mm
- Grad protecție IP: IP65
- Grad protecție IK: IK08
- Culoare: Gri, RAL7035
- **CE** RoHS



Garnitură poliuretan **IP65**



CUTIE DISTRIBUȚIE DIN PLASTIC - UȘĂ GRI

COD	L (mm)	I (mm)	h (mm)	Greutate (kg)
PP3001	200	300	130	1.70
PP3002	250	350	150	2.20
PP3004	300	400	170	3.00
PP3005	300	400	220	3.40
PP3006	350	500	190	4.30
PP3003	400	500	175	4.30
PP3007	400	500	240	5.60
PP3008	400	600	200	6.00
PP3010	500	700	250	10.10
PP3021	600	800	260	13.50

CUTIE DISTRIBUȚIE DIN PLASTIC UȘĂ TRANSPARENTĂ



CARACTERISTICI TEHNICE

- Rezistență la: agenți chimici, acizi, ulei, săruri
- Tensiune maximă în utilizare: până la 690V
- Curent maxim în utilizare: până la 800A
- Temperatură operare: -35°C ÷ 65°C
- Material: HB ABS (cutia), policarbonat (ușa)
- Placă metalică: oțel galvanizat 1mm
- Grad protecție IP: IP65
- Grad protecție IK: IK08
- Culoare: Gri, RAL7035
- **CE** RoHS



Garnitură
Poliuteran



CUTIE DISTRIBUȚIE din PLASTIC - UȘĂ TRANSPARENTĂ

COD	L (mm)	I (mm)	h (mm)	Greutate (kg)
PP3011	200	300	130	1.70
PP3012	250	350	150	2.20
PP3014	300	400	170	3.00
PP3015	300	400	220	3.40
PP3016	350	500	190	4.30
PP3013	400	500	175	4.30
PP3017	400	500	240	5.60
PP3018	400	600	200	6.00
PP3020	500	700	250	10.10
PP3022	600	800	260	13.50