

# CUTIE DISTRIBUȚIE DIN PLASTIC UȘĂ TRANSPARENTĂ



## CARACTERISTICI TEHNICE

- Rezistență la: agenți chimici, acizi, ulei, săruri
- Tensiune maximă în utilizare: până la 690V
- Curent maxim în utilizare: până la 800A
- Temperatură operare: -35°C ÷ 65°C
- Material: HB ABS (cutia), policarbonat (ușa)
- Placă metalică: oțel galvanizat 1mm
- Grad protecție IP: IP65
- Grad protecție IK: IK08
- Culoare: Gri, RAL7035
- **CE** RoHS



Garnitură  
Poliuteran



## PANOU DISTRIBUȚIE MODULAR - UȘĂ TRANSPARENTĂ

| COD    | L (mm) | L (mm) | H (mm) | Nr. MCB   | Greutate (kg) |
|--------|--------|--------|--------|-----------|---------------|
| PP3112 | 250    | 350    | 150    | 18 (9x2)  | 2.50          |
| PP3114 | 300    | 400    | 170    | 24 (12x2) | 3.40          |
| PP3116 | 350    | 500    | 190    | 45 (15x3) | 4.50          |
| PP3118 | 400    | 600    | 200    | 60 (15x4) | 6.00          |